ANAMED
ANALYTICAL MEDICAL INSTRUMENTS KFT.
1144 Budapest, Kőszeg utca 29.
Tel.:(06-1) 220-9236, Fax:(06-1) 221-5531
e-mail: posta@anamed.hu, www.anamed.hu
ORVOSTECHNIKA ÜZLETÁG

F9 AP / IP és anyai vitális paraméter monitorok

- Könnyű, helytakarékos, egyszerű kezelésű; asztalri vagy falra szerelhető készülékek.
- Érzékeny, sokkristályos transzducerek, megbízható érzékelést, jó zajszűrést biztosítanak, valamint pontos és folyamatos FHR görbét szolgáltatnak.
- Alapfunkciók: iker FHR (magzati szívfrekvencia), TOCO (fájás) és kézi valamint automata magzatmozgás érzékelés.
- Ikermonitorozás alapszolgáltatás
- Direkt EKG, intrauterin nyomásérzékelés (F9 IP, opció!).
- Anyai paraméterek monitorozása (F9 Express, opció!)
- A központi monitorrendszerbe csatlakozáshoz szükséges elemeket tartalmazzák. Opcionálisan vezeték nélküli hálózati kapcsolattal is elérhető
- Az Insight szoftver-melléklet segítségével lehetséges az adatok eltárolása és megjelenítése számítógépen.
- Magas érték/ár arányt képvisel.

Az F9 hordozható fetal monitorok kiválóan alkalmasak terhesség és szülés alatti rutinmonitorozáshoz, mind otthoni, mind kórházi alkalmazásokban. Kifinomult ultrahang detekciós technika (USR) segítségével nagy biztonsággal megkülönböztetik a fiziológiás eredetű zajokat a magzati eredetű hangoktól. A beépített nyomtatójuk hőírós regisztrálópapírján a pontos FHR és kontrakciós görbe, dátum adatok, magzatmozgások és kezelői megjegyzések is megjeleníthetőek.

30 cm-es átlójú, felhajtható, színes-grafikus LCD kijelzővel rendelkezik, (opcionálisan érintőképernyő) mely az FHR és a TOCO időfüggvényét és aktuális értékét is megjeleníti.

A vizsgálat folyamata eltárolható (hang 1 óra, görbék 24 óra), majd mind a hang, mind a görbék visszajátszhatók. A tárolt görbék nagysebességű nyomtatására is mód van.

Adatátvitel számítógépre szabványos nagysebességű hálózati kapcsolaton vagy USB csatlakozón keresztül. A készülékkel szállított adatkezelő software számítógépre telepítve alkalmas a regisztrátumok számítógépen történő megjelenítésére, nyomtatására, és arhíválására.

A beépített akkumulátor legalább négy óra folyamatos üzemet biztosít. Az akku töltéséről hálózati üzemmódban az elektronika automatikusan gondoskodik.

A készülék oldalán elhelyezkedő transducer tartó alaptartozék, a készülék felfüggesztését szolgáló fali szerelvény opcionális.

Az F9 kardiotokográfok a szállítást megkönnyítendő, beépített fogantyúval rendelkeznek.

Magzatstimulátor tartozékként rendelhető.

A készülékek központi egységbe kötése vezeték nélküli kiépítésben is megvalósítható (Opció)